



Trasformatori monofase di isolamento e sicurezza (EN 61558-1 / 2-6)
esecuzione modulare per montaggio su guida DIN
serie 88 servizio continuo con temperatura ambiente 25°C

Single phase insulation and safety transformers (EN 61558-1 / 2-6)
modular transformer for DIN guide
88 series, suitable for working in continuous
with environment temperature of 25°C

Caratteristiche - Feature

Frequenza <i>Frequency</i>	Hz	50
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP	20
Classe di protezione <i>Protection class</i>		II
Temperatura ambiente massima <i>Max environment temperature</i>	°C	25

Raffreddamento <i>Cooling</i>	in aria <i>air</i>
Ventilazione <i>Ventilation</i>	naturale <i>natural</i>
Materiale avvolgimenti <i>Winding material</i>	rame <i>copper</i>
Materiale lamierini <i>Core material</i>	Fe Si

Codice <i>Code</i>	Potenza <i>Power</i> (VA)	T. primaria <i>Primary vol.</i> (V)	T. secondaria <i>Secondary vol.</i> (V)	Larghezza <i>Width</i> (mm)	N. moduli <i>N. of modules</i>	Peso <i>Weight</i> (kg)
880422	20	0.230.400	0.12 / 24	52	3	0,47
880522	40	0.230.400	0.12 / 24	70	4	0,73
880622	63	0.230.400	0.12 / 24	70	4	0,85